

Programmation d'une commande radio RTS COMPLEMENTAIRE ou GENERALE

Votre volet SOPROFEN motorisé fonctionne par impulsion avec sa 1^{ère} télécommande radio RTS.

Nota : Les modèles de télécommandes peuvent varier par rapport à celles présentées dans ce document.




-Vérifier que la 1^{ère} télécommande ne pilote que ce volet.
-Repérer la télécommande de chaque volet, et celle à programmer pour éviter les confusions.

Un volet peut être piloté par 12 télécommandes ou canaux différents au maximum.
Limite maximale de portée d'un émetteur : 20m à travers 2 murs.

Voici comment programmer votre télécommande complémentaire :

Avec la 1^{ère} télécommande du volet

- 1) Placer le volet en position intermédiaire, et l'arrêter à environ mi-course.




Ouvrir la télécommande si c'est une télécommande Situò RTS



- 2) Appui maintenu environ 2 secondes sur le bouton de programmation et lâcher dès bref mouvement montée / descente du volet.



La mémoire radio du moteur est prête pendant 2 minutes pour mémoriser une nouvelle télécommande.



ou




Avec la nouvelle télécommande à programmer,

A faire en moins de 2 minutes après le point 2

- 3)

*Uniquement pour télécommande multi-canaux
Télis 4 RTS*

*Sélectionner le canal
par impulsion
sur le bouton*



diode correspondante :

- canal 1 >>		o	o	o
- canal 2 >>	o		o	o
- canal 3 >>	o	o		o
- canal 4 >>	o	o	o	
- canal 5 >>				

Brève impulsion maximum 0,5 seconde
sur le bouton de programmation,



Le volet réagit par un bref mouvement monté / descente, la nouvelle télécommande est mémorisée.



ou



- 4) Vérification, faire fonctionner le volet avec sa 1^{ère} télécommande et la nouvelle.
Si le volet ne fonctionne pas de suite, ne pas toucher aux boutons de programmation.
Attendre 2 minutes, puis essayer à nouveau.



Pour la commande générale répéter les points 1 à 4 en programmant le même canal de la commande générale pour chaque volet. Même procédure pour supprimer un émetteur en trop.